


GFPポリジョイントの接続方法

- (1)ポリ管をパイプカッタ等を使用して切断します。
- ・ポリ管が JIS K 6762 の水道用ポリエチレン二層管 1 種であることを確認してください。
 - ・接合部は、ポリ管の内外面にキズの少ない箇所を選んでください。
 - ・切断部は、管軸に対して直角に切断してください。
 - ・接合部のポリ管の内外面に付着した泥などは、ウエスなどで拭き取ってください。
 - ・切断面に出たバリ等は面取り器などで取り除いてください。
- (2)袋ナットを緩めた状態の継手にポリ管を挿入し、手で仮締めをします。
- ・継手本体内壁に突き当たるまで、ポリ管を十分に挿入してください。(挿入深さが浅いと漏水の原因となります。)
 - ・低温下で管の内径が規格値下限に近い場合や管が変形している時など挿入性が悪いことがあります。その時は袋ナット・リングを先に管に通した後、継手本体を水等をつけ強く押し込むか、又は木ハンマー等で打ち込んで十分に奥まで挿入してから、袋ナットの締め付けを行ってください。
 - ・ポリ管が抜け出さないように保持しながら仮締めしてください。
 - ・器具や他種管と接合する時は、継手の胴を器具や他種管に接合してからポリ管と接合してください。
- (3)工具を使って袋ナットを締め付けます。
- ・締め付けの際はレンチかかり以外の箇所は挟まないようにしてください。
 - ・締め付けは、胴のねじ部が見えなくなるまで十分に締め付けてください。



施工上の注意

- 凍結が予想される場合には、保温などの凍結防止策を施してください。
- ねじ部は鋭利な為、直接素手で握らないでください。
- 締め付けの際はレンチかかり以外の箇所を挟まないようにしてください。
- 他種管及び栓類と接合するときは、継手の胴と他種管等を先に接合してください。
- 一度使用した継手の再使用は部品等を交換してください。

標準仕様

- GFPポリジョイントは以下の条件でご使用ください。
- 1.適用管種／水道用ポリエチレン二層管1種(JIS K 6762)
 - 2.使用流体／水道水
 - 3.使用温度／常温(20℃±15℃)
 - 4.使用圧力／0.75MPa以下



暮らしと、水をむすぶ…。

前田バルブ工業株式会社

本 社 〒455-0027 名古屋市港区船見町29番1
 本社営業所 名古屋市港区船見町29番1
 〒455-0027 TEL 052-618-3800
 FAX 052-618-3801
 札幌営業所 札幌市東区北三十六条東15丁目1番1号
 〒007-0836 TEL 011-742-2275
 FAX 011-742-3232
 九州営業所 福岡市博多区西月隈3丁目3番66号
 〒812-0857 TEL 092-474-8818
 FAX 092-474-8824
 港工場 名古屋市港区船見町29番1
 〒455-0027 TEL 052-618-3811
 FAX 052-618-3812
 URL <https://www.mvk.co.jp>

※記載の品番・仕様などは改良のため、予告なく変更する場合がございます。



MAEDA VALVE GFPポリジョイント



('1 Ùæ'ã iÄ

+"; Ùæ¼èi Ú ' ç-ž°.Ü1 Qó§= £

ĩ ;žva NN GFP-G	ĩ ;°va NN GFP-F	ü - + - ; NN GFP-J
ĩ ; NN GFP-V	Ý"»";âÇiĩ NN GFP-M	 NN GFP-90B
 NN GFP-60B	éĩ-ÖiÄ NN GFP-90LB	éĩ-ÖiÄ NN GFP-60LB
çø NN GFP-L	Ä NN GFP-S	½" ¶ NN GFP-T

va•w-

va•w- ĩ ;žva NN GFP-TG	va•w- Ý "»";âÇiĩ NN GFP-TM	va•w- ÖiÄ NN GFP-T60B
va•w- éĩ-ÖiÄ NN GFP-T60LB	<p>va•w- w > Ö</p> <p>Ô€ +éw V• zª»ìt\ah wva• sr t"z yÆjÄw•"ˆ>w-b"hŠtz w'æUs8`z y V••"ˆ>w-b"lqUpV‡b{</p>	

('1 Ùæ'ã iÄw > Ö

Ô+88" # +"; Ùæ¼èi Ú ' q%aQópz w°Øp³"çb"ĩ w-ž°.Ü' pb{
Ôiæ¼³ãiU[Ëpva•w- ç K"‡b{

^ÀxµÐ"ÄžçÓ•

Ô't ĩ-ž>°. =`hÙæ¼èi ' pzÙæ¼è
yĩ) ˆ>ÆjÄ > 'wvaæU_QsXs"‡ p
yŠÇZ"iZp€ùUµÐ"ÄŸ"ti f`‡b{

ÛµsX^ÀUif`‡b


Ô' >ür`o<æĩ-xzrj'wM²p<ÉÇXw
yp€ùMOU o-ĩpb{
Ô Uva•tXª»QU²i‡b{

6-;UpV‡b

Ô€ù™ <zür`•bX>f •Ûµ w4.UpV‡b{ ‡t<`M' pb{
yyP€ùæüw t ŠÇZ‡UmV‡bwp~...`o-;`oXi^M{6-;b"Öùxæĩ->!ô`oXi^M{

w ž s "w - § = ĩ

cut model



æ ¼ j ø	æ ¼ Ê	P y y y y %
	'	\$ " \$ %
	>ÆjÄ	\$ " \$ % ç x \$ " \$
	æ ĩ -	% \$ "

1 2>ìçÒw-ž°.Ü' xzC pìT'1 QwôM¼g> "&`oS"z
' Ä„p Šh1 Qó>ÔbQóòèt<<æž`oS"‡b{

('1 Ùæ'ã iÄx1 îgwîÄA^

('1 Ùæ'ã iÄxª+88 " # q8 4" # t Š`hQóòètb,ou"oM‡bwp@1 Qó§=
' q`o]-;MhiZ‡b&' q%sw¼g> "&`o<z wv„‡pa`°~wmdxK"‡dœ{

Qóòè		Q
ô ¼ Á Qó	Ìtx9s ^p¼A—UC`IhìtGüsQó '`oM"lq	& ù
mdw-Qó	Ìt`m wGVs•kiYUC\`hÖüz U !çñiB"‡pçÜsQó) `oM"lq	& ù
yVQó	' U{ Y6pyV t•kiYUIVhÖüzGü sQó, `oM"lq	& ù
óVQó	"&`YOUUC\b"Os•kiYUIVhÖüz GüsQó, `oM"lq	& ù

Üô ¼Á¼g<